

Carrelli inox economici portata Kg. 80



Smontabili



Carrello da servizio per comunità

In acciaio inossidabile con ruote frenabili e paracolpi
Modello a 3 ripiani

Dim.piani	
91x51x90,5	8034024000

Modello a 2 ripiani

Dim.piani	
91x51x90,5	8034025000

Carrelli inox portata Kg. 80

METALCARRELLI



Smontabili

Carrelli inox con ripiani stampati versione smontabile

Struttura in tubo tondo di acciaio inox AISI 304 18/10 – Diam.cm. 2,5
Piani stampati in inox AISI 304 18/10 a forma di vassoio con superfici perfettamente arrotondate anche nel brodo inferiore, imbullonati al telaio, insonorizzati
Finitura spazzolata - Paracolpi in gomma grigia agli angoli - Ruote piroettanti diam.cm.12,5
Portata complessiva kg. 80

Modello	n°piani	Dim.piani	esterno cm.	Distanza tra i piani	
1400	2	100x50	59x109x96h.	59 cm.	8035040000
1400C	2	80x50	59x89x96h.	59 cm.	8035041000
1402	2	100x60	69x109x96h.	59 cm.	8035043000



1405	3	100x50	59x109x96h.	28 cm.	8035050000
1405C	3	80x50	59x89x96h.	28 cm.	8035050200
1407	3	100x60	69x109x96h.	28 cm.	8035050400
1410	4	100x50	59x109x126h.	28 cm.	8035050100



Carrelli inox portata Kg. 150

METALCARRELLI

Saldati



Carrelli inox con piani stampati saldati per trasporto pesante

Struttura portante costituita da telaio chiuso in tubo tondo di acciaio inox AISI 304 18/10 – Diam.cm. 2,5 – e due traverse saldate alla base per il fissaggio delle ruote
Piani stampati in inox AISI 304 18/10 a forma di vassoio con superfici perfettamente arrotondate anche nel brodo inferiore, insonorizzati
Finitura satinata - Paracolpi in gomma grigia agli angoli - Ruote piroettanti diam.cm.12,5
Portata complessiva kg. 150

Modello	n°piani	Dim.piani	esterno cm.	Distanza tra i piani	
1400P	2	100x50	59x109x93h.	50 cm.	8035042000
1402P	2	100x60	69x109x93h.	50 cm.	8035042020



1405P	3	100x50	59x109x93h.	23 cm.	8035042010
1407P	3	100x60	69x109x93h.	23 cm.	8035042030

Carrelli inox portata Kg. 500

METALCARRELLI

Saldati

Carrelli inox saldati per trasporto pesante

Struttura saldata in tubo di acciaio inox AISI 304 18/10 – cm. 2,5x2,5
Piani in inox AISI 304 18/10 con bordi scaturati a 45°, saldati al telaio, e rinforzati con longherone a omega sulla parte inferiore
Paracolpi in gomma grigia agli angoli
Ruote piroettanti diam.cm.12,5 (ruote frenanti a richiesta) - Portata complessiva kg. 500



Modello	n°piani	Dim.piani	esterno cm.	Distanza tra i piani	
1542	2	100x55	62x107x95h.	55 cm.	8035050800
1543	2	100x55	62x107x95h.	25 cm.	8035050900



Significa "speciale su ordinazione"

