

# Contenitori isotermici Catermax



## Cassa termica eco

La cassa termica eco, in polistirolo espanso (EPS), è la soluzione più economica per il trasporto a temperatura controllata di contenitori Gastronorm. Disponibile in una sola dimensione per contenitori 1/1 GN h.max cm.15

Dim. esterne CM.	Dim. interne CM.	Cod.
60x37x27,5h.	53,5x33x21h.	6120083500



## Cassa termica THERMOBOX

La cassa termica Thermobox, in polipropilene espanso (EPP), è economica ma robusta e consente il trasporto di contenitori Gastronorm. Disponibile in una sola dimensione per contenitori 1/1 GN h.max cm.20

Dimensioni esterne cm.	Cod.
60x40x27,7h.6	6120083600



Costruiti con una innovativa tecnologia isolante (EPS) sono dotati di chiusure a sigillatura ermetica, senza guarnizioni, facilmente disinfettabili e sterilizzabili. Privi di saldature, con angoli arrotondati per una facile pulizia e manutenzione. Sono disponibili nel solo colore grigio platino.



Mod.	Dimensioni	Materiale	Capacità Lt.	Cod.
A. 9407	75x48x39h.	polietilene/EPS 4 x 1/1GN h.mm.65	52	6028800100
B. 9408 con ruote	48x68x86h.	polietilene/EPS 6 x 1/1GN h.mm.65	89	6028800200

## Carrello da trasporto

In polietilene è resistente alla ruggine, ai colpi ed ai graffi. Bordo arrotondato. Impugnatura multiposizione: può essere spinto, tirato o usato come semplice piattaforma.

Mod.	Dimensioni	Materiale	Portata	Cod.
C. 4401	83x52	polietilene	max kg. 180	6028809900

# Bagnomaria



## Bagnomaria 1/1 GN economico BMS-ECO

Completamente in acciaio inox, fornito senza vasche Gastronorm - Alimentazione Volt 230/1 - kg. 13 - Watt 1500  
Dimensioni esterne cm. 60x32x26h

BMS-ECO	4423002000
---------	------------



## Bagnomaria 1/1 GN BMS

Completamente in acciaio inox, fornito senza vasche Gastronorm  
Alimentazione Volt 230/1 - kg. 13 - Watt 1500  
Dimensioni esterne cm. 60x40x26h.

	4423001000
--	------------



## Bagnomaria 2/1 GN BMD

Completamente in acciaio inox, fornito senza vasche Gastronorm  
Alimentazione Volt 230/1 - kg. 25 - Watt 2000  
Dimensioni esterne cm. 60x60x26h.

	4423003000
--	------------

# Carrelli termici



## Carrelli termici telaio a giorno con ripiano inferiore

Struttura in tubo cm.2,5x2,5 e lamiera inox AISI 304 18/10  
Finitura spazzolata  
Vasca stampata e priva di spigoli, adatta a contenere bacinelle GN fino ad un'altezza massima di cm. 20 (escluse)  
Rubinetto di scarico - Maniglia di spinta  
Riscaldamento tramite resistenza a secco posta sotto la vasca  
Termostato e termometro digitale programmabile  
Ruote piroettanti diam.cm. 12,5

Modello	Capacità	Dimensioni	Cod.
1360	2 x 1/1 GN	85x64x85h.	8035300000
1365	3 x 1/1 GN	121x64x85h.	8035310000
1368	4 x 1/1 GN	157x64x85h.	8035320000



## Carrelli termici armadiati comunitari

Sono disponibili varie versioni e dimensioni, rivolgetevi al nostro servizio vendite per informazioni e preventivi



Significa "speciale su ordinazione"