

# Aspirapolvere aspiraliquidi lavamoquette

**LAVOR** PRO

Motore silenziato (alta efficienza) – Indicatore sacco pieno – Vano porta accessori integrato – Filtro uscita aria motore – accensione a piede – cavo di alimentazione 15 metri – Design antiurto e antiribaltamento



4135010000

**Aspirapolvere Whisper V8**

Volt 230 W1100 (max 1300) 1 motore 26,5 kPa aspirazione 15 litri/secondo serbatoio lt.15

Motore silenziato bistadio – Ganci di chiusura professionali – Sistema aspirante con raffreddamento by-pass – Fusto in acciaio inox – carrello antiurto - cavo di alimentazione 10 metri – valvola a galleggiante – Tubo di scarico



4135020000

**Aspirapolvere aspiraliquidi Zeus IF**

Volt 230 W1200 (max 1400) 1 motore 23,6 kPa aspirazione 54 litri/secondo serbatoio lt.50

2 Motori silenziati bistadio indipendenti – Ganci di chiusura professionali – Sistema aspirante con raffreddamento by-pass – Fusto in acciaio inox – sistema di svuotamento a bascula - Tubo di scarico antiribaltamento



4135030000

**Aspirapolvere aspiraliquidi lavamoquette Costellation IR**

Volt 230 W2000 (max 2400) 2 motori 22 kPa aspirazione 108 litri/secondo serbatoio lt.78

La pulizia in generale

## Generatore di vapore

**LAVOR** PRO

Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C – Carrozzeria inox AISI 304 – Ruote idonee ad uso in ambienti alimentari con freno di stazionamento – Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio – Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici e detersivi miscelati al vapore – Comandi alla pistola in bassa tensione – fase di completo riscaldamento e di attivazione: 7 minuti



4135040000

**Generatore di vapore GV 3,3 M Plus**

Volt 230 W3300 Pressione max 9 bar temperatura max 175°C Capacità acqua lt. 5 Capacità serbatoio detersivo lt. 5

## Idropultrici

**LAVOR** PRO

Gruppo pompa assiale, testata nichelata a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata – Aspirazione detergente diretta da serbatoio incorporato – Lancia con triplo ugello. Doppio sistema di lavaggio: alta pressione 480 lt/h (per lo sporco più ostinato) e alta portata 900 lt/h (per lo sporco diffuso su grandi superfici)

Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia) – Gruppo pompa assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio inox ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata – Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento – manometro in bagno di glicerina – Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato – Valvola di sicurezza – termostato per la regolazione della temperatura



4135050000

**Idropultrice ad acqua fredda Reno 1315 XP**

Volt 230 W2600 Pressione esercizio bar 130 RPM 2800



4135060000

**Idropultrice ad acqua calda Missouri 1310**

Volt 230 W3000 Pressione esercizio bar 130 portata 570 lt/h

## Lavasciuga pavimenti

**LAVOR** PRO

Ideale per uso domestico, ristoranti e piccoli esercizi commerciali – Struttura robusta – Tre semplici comandi di azionamento: spazzola, lavaggio e asciugatura – Serbatoi soluzione/recupero estraibili – Pratico avvolgicavo – Asciugatura sia in avanti che in retromarcia Livello pressione acustica: 68 dB Altezza minima di lavoro 200 mm.

Ideale per medi esercizi commerciali, uffici, cucine, scuole, sale ospedaliere, ecc. – Immediata asciugatura sia in avanzamento che in retromarcia – Multimatic può essere utilizzata per la pulizia di tappeti e moquette con le apposite slitte (opzionali) – Quantità di soluzione erogata regolabile per ogni tipo di superficie – Ampia capacità di carico dei serbatoi – Disponibilità di spazzole con setole: morbide per pavimenti delicati ed abrasive per pavimenti industriali

Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti – Semplici comandi di funzionamento – Dimensioni compatte ed ai vertici della categoria – Sistema di sicurezza presenza operatore – Lavaggio uniforme grazie alla testa flottante sporgente che permette il funzionamento anche nei punti difficili – Capacità serbatoi ai vertici della categoria – Caricabatteria integrato adattabile ad ogni tipo di batterie – Indicatore carica batterie



4135070000

**Lavasciuga pavimenti Sprinter**

Volt 230 Larghezza lavoro mm.290 resa oraria max 1015 mq capacità serbatoi: soluzione lt.2,8 recupero lt.5,6



4135080000

**Lavasciuga pavimenti SCL Multimatic 35E**

Volt 230 Larghezza lavoro mm.350 resa oraria max 1225 mq capacità serbatoi: soluzione lt.15 recupero lt.16/17



4135090000

**Lavasciuga pavimenti SCL Compact Free**

Volt 230 Larghezza lavoro mm.450 resa oraria max 1800 mq capacità serbatoi: soluzione lt.44 recupero lt.50/60 4135080000 Batteria Ermetica al gel 12V 110 Ah 800 cicli



Significa "speciale su ordinazione"